


RHINO 100 “H” (Inox)

Electrobomba de achique sumergible

60 Hz



Modelo	100-H
Conexión de descarga	6"
Potencia nominal motor (kW/HP)	75/100
Potencia máxima absorbida (KW)	76
Velocidad de giro (R.P.M.)	3550
Corriente a 440V	119 A
Paso de sólidos	10 mm
Dimensiones H/Amáx.	1350/570 mm
Peso (kg)	925

Clasificación

Bomba sumergible eléctrica de achique

Motor eléctrico

Motor trifásico tipo jaula de ardilla, clase de aislamiento: F

Protección

Bomba: IP 68

Motor: Termocontactos en el bobinado del estator

Sensor de temperatura PT100 en el rodamiento fijo

Entrada de cable: Doble protección con sello de EPDM y resina epóxica que impide el ingreso de agua al motor

Tipo de Arranque

Arrancador Y/D

Cable - SubCable de conexión

440 V Y/D: 4Gx25mm²+2x1.5mm² (02T), longitud 20 metros*

Conexión de descarga

*Tipo brida ASME B16.5: Ø6" (CL-150)

Sellos mecánicos

Material del sello superior: Carburo de silicio - Carburo de silicio

Material del sello inferior: Carburo de silicio - Carburo de silicio

Rodamientos

Inferior: 02 x Rodamiento de bolas de contacto angular

Superior: Rodamiento de rodillos cilíndricos

Material

Piezas fundidas: Acero Inoxidable AISI 316

Colador: Acero inoxidable AISI 304

Eje de Motor: Acero inoxidable AISI 431

Impulsor: Acero Inoxidable Dúplex

Cubierta succión: Acero Inoxidable Dúplex

Difusor: Acero Inoxidable AISI 316

Tornillos y tuercas: Acero inoxidable AISI 304

Limitaciones de operación

Máxima sumersión: 20m

Máxima temperatura del líquido: 40°C

Densidad máxima del líquido: 1100 Kg/m³

Rango de PH: 2 a 8

Esta bomba debe ser conectada a un tablero eléctrico externo con protecciones adecuadas

(*) Las especificaciones pueden ser modificadas en caso lo requiera el cliente.